ARGAMASSA COLANTE
ACI USO INTERNO



Indicado para:
Cerâmicas em paredes e pisos em áreas internas;
Revestimentos internos com até 45x45cm.

Bases para aplicação:
Emboço, alvenaria e contrapiso em áreas internas,
curados a pelo menos 14 dias, conforme NBR 13.754.

Não Indicado para:
Ambientes Externos, saunas, piscinas, pisos aquecidos, churrasqueiras, lareiras, frigoríficos e estufas; Porcelanatos e cerâmicas com absorção de água < 3%; Bases com Pinturas ou substâncias que impeçam a aderência do produto.

Desempenho do produto:
Aderência:
Cura normal ≥ 0,6 Mpa;
Cura submersa em água ≥ 05 Mpa;
Tempo em aberto ≥ 15 minutos;
Deslizamento ≤ 7 mm;
Produto conforme NBR 14081/2012.

Embalagem e estocagem:
Saco de papel com 20Kg | Saco plástico com 5kg e 20Kg
Cor Cinza | Validade 6 meses a partir da data de fabricação;
Estocagem Local seco, arejado, elevado do solo.

Consumo:
4,0 a 5,0 kg/m² para camada simples (peças até 900 cm² de área);
7,0 a 8,0 kg/m² para camada dupla (peças com área superior a 900 cm²).